



### PENLIGHT® 230V 10 m

230~  2,2 IP44 



**Leistung:**  
0,61A/140W

**Maße:**  
L: 10 m  
Ø: 13 mm  
Lampenabstand: 27,5 mm  
Netzkabel-L: 1,5 m

**Zubehör/Lieferumfang:**  
Einspeise-Set (incl.)  
Netzstecker (incl.)

**Versionen:**  
klar 232310

**Hinweis:**  
360 Lampen.  
Trennstelle nach je 36 Lampen.  
40 m maximal zulässige  
Penlight®-Länge pro Einspeisung.

### PENLIGHT® 230V 40 m

230~  7,6 IP44 



**Leistung:**  
2,4A/560W

**Maße:**  
L: 40 m  
Ø: 13 mm  
Lampenabstand: 27,5 mm  
Netzkabel-L: 1,5 m

**Zubehör/Lieferumfang:**  
Einspeise-Set (incl.)  
Netzstecker (incl.)

**Versionen:**  
klar 232340

**Hinweis:**  
1440 Lampen.  
Trennstelle nach je 36 Lampen.  
40 m maximal zulässige  
Penlight®-Länge pro Einspeisung.

### LED PENLIGHT® PRO 230V 10,5 m

230~  378 Stk.  6,4 IP44 



**Leistung:**  
4,6W pro 1,5 m

**Maße:**  
L: 10,5 m  
Ø: 13 mm  
LED-Abstand: 27,7 mm  
Netzkabel-L: 1,5 m

**Zubehör/Lieferumfang:**  
Einspeise-Set (incl.)  
Gleichrichter (incl.)  
Netzstecker (incl.)

**Versionen:**  
LED weiß 232711  
LED blau 232712

**Hinweis:**  
54 LEDs pro 1,5 m  
Trennbar alle 1,5 m

### LED PENLIGHT® PRO 230V 40,5 m

230~  1458 Stk.  6,4 IP44 



**Leistung:**  
4,6W pro 1,5 m

**Maße:**  
L: 40,5 m  
Ø: 13 mm  
LED-Abstand: 27,7 mm  
Netzkabel-L: 1,5 m

**Zubehör/Lieferumfang:**  
Einspeise-Set (incl.)  
Gleichrichter (incl.)  
Netzstecker (incl.)

**Versionen:**  
LED weiß 232741  
LED blau 232742

**Hinweis:**  
54 LEDs pro 1,5 m  
Trennbar alle 1,5 m